



TETRA-SOL® 3308 es un material basado en una formulación de fluoro polímero de máxima pureza, terminando con productos de Politetrafluoretileno (PTFE) de máximo desempeño y pureza.

Fabricados bajo un proceso de fabricación con controles de calidad que garantizan una sinterización completa, lo que brinda una excelente tolerancia al fabricar cualquier tipo de piezas con **TETRA-SOL® 3308**.

La línea **TETRA-SOL® 3308** es fabricada apegada a la norma ASTM D3308 con resinas Grado 1, Tipo I para aplicaciones dieléctricas y Tipo II para las demás aplicaciones

Fluidos comunes:

- Ácidos y bases altamente corrosivos.
- Fluidos alimenticios y farmacéuticos.
- Agua de alta pureza y desmineralizada.
- Solventes orgánicos.
- Aplicaciones criogénicas.

No es compatible con metales alcalinos fundidos, flúor elemental caliente, Trifluoruro de cloro.



DATOS TÉCNICOS

Propiedades:	TETRA-SOL® Hoja
Composición:	PTFE Virgen Grado 1 Tipo II Meets FDA 21 CFR 177.1550
Cumple con:	FDA 21 CFR 177.1550
Temperatura, Máxima:	260 °C (picos)
Temperature, Continua:	220 °C
Temperatura, Mínima:	-210 °C
Presión, Máxima:	30 bar
Densidad:	2.22 g/cm3
Resistencia Tensil:	19 Mpa
Compresibilidad:	12-20 %
Recuperación:	15-25 %
Relajación por esfuerzo:	40 %
Presentaciones:	1/64" / 1.22mt / 1.22mt 1/32" / 1.22mt / 1.22mt 1/16" / 1.22mt / 1.22mt 3/32" / 1.22mt / 1.22mt 1/8" / 1.22mt / 1.22mt 3/16" / 1.22mt / 1.22mt 1/4" / 1.22mt / 1.22mt 5/16" / 1.22mt / 1.22mt 3/8" / 1.22mt / 1.22mt 1/2" / 1.22mt / 1.22mt
** Hasta 1/4" disponibles en rollos de 12.2mts	

HACEMOS LAS
JUNTAS POR TI.

